

REFRIGERANTE AL 33% LISTO PARA USARSE



DESCRIPCIÓN

Anticongelante especialmente desarrollado para la protección del sistema de enfriamiento, su formulación es en base a etilenglycol y agua desmineralizada baja en cloruros y dureza para ayudar a minimizar la corrosión y formación de depósitos comúnmente asociada con el tipo de agua. Cuenta con un paquete de aditivos inhibidores de la corrosión para proteger todos los metales del sistema de enfriamiento, es totalmente inofensivo al hierro, cobre, y aluminio; contiene además antiespumante.

APLICACIÓN

Recomendado para ser usado en el sistema de enfriamiento de su vehículo ó maquinaria. Es un producto listo para ser usado, no requiere adición de agua, otros aditivos o sustancias refrigerantes. Se recomienda cambiar al menos cada seis meses, verificar las mangueras y el estado de la tapa de su radiador. Para su mejor desempeño antes de aplicar se sugiere drenar el sistema de enfriamiento.

PRESENTACIÓN



MT7141



MT7191

ESPECIFICACIONES

Por ser material derivado del petróleo y mezcla de productos químicos se deberán observar practicas normales de manejo evitando la ingestión.

PRUEBA	Resultado Típico
Gravedad Específica a 15.6°C	1.05
Punto de Ebullición en °C	108
Punto de Congelamiento en °C al 100%	-20

